

KARTA PRODUKTU

Nazwa produktu: **Multiglass 66 C**

Typ folii	Przeciwśłoneczna – wewnętrzna
Transmisja promieni UV	1%
Odbicie światła widzialnego na zewnątrz	29%
Transmisja światła widzialnego	47%
Całkowita redukcja promieni słonecznych	66%
Odbicie promieni słonecznych	47%
Absorpcja promieni słonecznych	25%
Transmisja promieni słonecznych	28%
Redukcja blasku	52%
Współczynnik zacielenia	0,4
Redukcja IR (760-200 nm)	ok. 80%

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwną szybę o gr. 3 mm.

Rekomendowane zastosowanie	
Szyby pojedyncze	Tak
Szyby barwione pojedyncze	Tak
Szyby podwójne	Tak
Szyby barwione podwójne	Tak
Szyby podwójne, bezbarwne – niskoemisyjne	Tak
Szyby laminowane pojedyncze – bezbarwne	Tak
Szyby laminowane podwójne - bezbarwne	Ostrożnie*

** Ostrożnie -sprawdzić specyfikację szyb*

Gwarancja	Szyby pionowe - 10 lat**
-----------	--------------------------

*** - wymagane uszczelnienie krawędzi silikonem**

Gwarancja obejmuje	Łuszczenie Pękanie Demetalizację
--------------------	--

MADLER - folie okienne i samochodowe
60-167 Poznań, ul. Wołczyńska 56, tel. 531 202 204, 61 62 22 333

biuro@foliemadler.pl